

## STACKER PNEUMATICO PER 16 PALLETS

Lo stacker Logiss adatto sia ad impilare che deimpilare i pallets.

È studiato per contenere 16 pallet che equivalgono a quanto trasportabile in un TIR standard.

Per l'impilazione di pallet multiformato (in lotti diversi) è possibile installare una catenaria al posto della rulliera ed inforcare i bancali sul lato corto.



Vedi blocchi dwg:

Stacker

	Standard	Su richiesta (con eventuale sovrapprezzo)
Unità di movimentazione	Pallet Da 800x1200 a 1200x1200	Altre misure
Lunghezza [mm]	1450	
Larghezza [mm]	1650	
Altezza minima piano scorrimento [mm]	580	Altre misure (minimo 430)
Motorizzazione	Centrale idraulica (1,1Kw)	
Velocità [mt/min]	-	-
Portata [Kg]	16 pallets H145mm (300 Kg)	
Materiale Struttura	Acciaio Verniciato o Zincato	Acciaio Inox
Colore verniciatura	RAL 1004 (Giallo) Lucido	RAL 3020 (Rosso) Lucido, RAL 5010 (Blu) Lucido, Altri colori
Accessori	Rulliera motorizzata D60 o catenaria L2100mm con freno	